



»» cleanAIR

1,5 - 2,5 KS

Bezuljni klipni
Compressor kompresori



Oil free
compressors



Pogodnosti za korisnike

Bezuljni kompresor CLR 15-25 osiguravaju čist i suh komprimirani zrak najviše kvalitete za kritične primjene te pružaju korisniku potpunu bezbrižnost.

Bezuljni, higijenski, suh zrak

- Jamstvo 100% bez ulja.
- Suh zrak sve do rosišta od -40 °C.
- Nije potreban filtracijski sustav za uklanjanje rezidualnog ulja iz mreže za komprimirani zrak.

Tih rad

- Tih rad za standardne otvorene uređaje.
- Opcionalno je moguće odabrati akustičko kućište koje osigurava izrazito tih rad.

Vrhunska kvaliteta i pouzdanost

- Materijali najviše kvalitete s minimalnim brojem pokretnih dijelova osiguravaju dug radni vijek s minimalnim potrebama za servisiranjem.
- Nema potrebe za izmjenama ulja i troškova vezanih za otpadno ulje.
- Iznutra presvučene posude osiguravaju izostanak korozije i produljeni životni vijek.

Bezuljni kompresori

CleanAIR bezuljni kompresori proizvode zrak najviše kvalitete primjeren za stomatologe, laboratorije, kirurške dvorane, pakiranje hrane, točenje pića i mnoge druge primjene u kojima je higijenski i čist zrak neophodan.

Opcija vrhunskog adsorpcijskog sušača osigurava suhi zrak do rosišta pri -40 °C.

Može se odabrati opcionalno akustičko kućište koje jamči iznimno niske razine buke.

Unutrašnjost svih posuda tretirana je s epoksidnim premazom kako bi se izbjegla korozija, produljio životni vijek i osigurao siguran rad.

Pregled asortimana

- ✓ Bezuljni
- ✓ Modeli bez kućišta
- ✓ Tihi modeli
- ✓ Integrirana opcija adsorpcijskog sušača
- ✓ Primjereni za dentalnu, prehrambenu i laboratorijsku primjenu
- ✓ Sveobuhvatan raspon od 1,5 do 2,5 KS
- ✓ Primjereni za do 5 dentalnih jedinica



CLR 15/25
CLR 20/25

- Bez kućišta
- 1,5 - 2,0 KS
- 25l posuda
- sa ili bez sušača



CLR 15/50
CLR 20/50
CLR 25/50

- Bez kućišta
- 1,5 - 2,5 KS
- 50l posuda
- sa ili bez sušača



CLR 15/30
CLR 20/30

- Tihi model
- 1,5 - 2,0 KS
- 30l posuda
- sa ili bez sušača

»»» Tehnički podaci

»»» Bezuljna kompresija

- Bezuljna kompresija koja jamči čist zrak koji je 100% bez ulja.
- Dizajn motora/pumpe s izravnim prijenosom za minimalne gubitke u prijenosu i optimalne performance.
- Električni motor s automatskom termalnom zaštitom za siguran rad.
- Ventilator visokog kapaciteta za optimalno hlađenje.



»»» Iznutra presvučene posude

- Unutrašnjost svih posuda tretirana je s epoksidnim premazom kako bi se izbjegla korozija, produljio životni vijek i osigurao siguran rad.



»»» Zvučno izolirano kućište

- Opcija zvučno izoliranog kućišta jamči tih i ugodan rad.
- Vrhunski dizajn osigurava učinkovito hlađenje, niske temperature i dug životni vijek.



»»» Sušač i separator zraka

- Adsorpcijski sušač visokih performanci osigurava suh zrak do rosišta pri -40 °C.
- Separator vode s malim padom tlaka prikuplja većinu kapljica vode, te osigurava suh zrak i dug životni vijek adsorpcijskog sušača.



»»» Tehnički podaci

	Dentalne jedinice *	Istiskivanje	Slobodna isporuka zraka @ 5 bara	Posuda	Maks. radni tlak	Snaga motora		Dostava	Razina buke	Dimenzije (D x Š x V)	Masa
Model		 l/min	 l/min	 L	 Bar	HP	kW	V/Ph/Hz	 dB(A)	 mm	 Kg
CLR 15/25	1-2	240	125	25	8	1,5	1,1	230/1/50	71	470x430x670	31
CLR 15/25 T	1-2	240	125	25	8	1,5	1,1	230/1/50	71	530x470x670	43
CLR 15/50	1-2	240	125	50	8	1,5	1,1	230/1/50	71	450x470x850	36
CLR 15/50 T	1-2	240	125	50	8	1,5	1,1	230/1/50	71	600x470x850	47
CLR 15/30 S	1-2	240	125	30	8	1,5	1,1	230/1/50	64	650x440x760	68
CLR 15/30 S T	1-2	240	125	30	8	1,5	1,1	230/1/50	64	730x440x760	75
CLR 20/25	2-3	350	155	25	8	2,0	1,5	230/1/50	74	470x460x700	36
CLR 20/25 T	2-3	350	155	25	8	2,0	1,5	230/1/50	74	550x470x700	50
CLR 20/50	2-3	350	155	50	8	2,0	1,5	230/1/50	74	450x470x850	40
CLR 20/50 T	2-3	350	155	50	8	2,0	1,5	230/1/50	74	600x470x850	54
CLR 20/30 S	2-3	350	155	30	8	2,0	1,5	230/1/50	64	650x440x760	72
CLR 20/30 S T	2-3	350	155	30	8	2,0	1,5	230/1/50	64	730x440x760	79
CLR 25/50	4-5	480	240	50	8	2,5	2,0	230/1/50	77	640x470x890	52
CLR 25/50 T	4-5	480	240	50	8	2,5	2,0	230/1/50	77	640x470x890	60

T – sa sušačem

S – sa izoliranim kućištem

* Dentalne jedinice se izračunavaju prema prosječnoj potrošnji od 50 l/min FAD @ 5 bara

Bezuljni klipni kompresori,
25 do 50 litarske posude s
opcionalnim zvučno
izoliranim kućištem,
sušač i separator zraka
CLR 15 - 25



- Visokokvalitetan proizvod i **tehnologija kojoj možete vjerovati**.
- Naši proizvodi su **jednostavni za korištenje** i osiguravaju visoku **pouzdanost**.
- Distributeri su uvijek u blizini da osiguraju **dostupnost** i proizvoda i podrške.
- Odabir naših proizvoda visokih performanci podrazumijeva **partnerstvo** koje će potaknuti vaše poslovanje.



Briga. Povjerenje. Učinkovitost.

Briga.

Briga je ono što čini uslugu: profesionalna usluga od strane stručnih ljudi, korištenje visokokvalitetnih originalnih dijelova.

Povjerenje.

Povjerenje se stječe ispunjavanjem našeg obećanja o pouzdanom, neprekidnom radu i dugom životnom vijeku opreme.

Učinkovitost.

Učinkovitost opreme osigurava se redovitim održavanjem. Učinkovitost organiziranja usluga je način na koji originalni dijelovi i usluge čine razliku.



Obratite se svom lokalnom prodajnom predstavniku bez zadržke!

6999109970

